

## TECHNISCHE DATEN

### PRINT

#### FORMAT

Format im Anschnitt: 254 mm x 352 mm.  
Plus 5 mm Beschnittzugabe  
an allen Außenkanten.

#### FARBIGKEIT

1– 4 farbig (CMYK). Keine Sonderfarben.  
Nur Vierfarbprozessfarben (CMYK) definieren.  
HKS, Pantone in Skala umsetzen.

#### DRUCK

Bogen-Offset, Skala nach DIN ISO 12647,  
Rasterweite 54 bis 60.

#### DOKUMENTFORMAT

PDF, EPS, TIFF oder JPG.  
Die Auflösung des Dokumentes muss mindes-  
tens 300 dpi betragen. Es darf keine Daten-  
komprimierung vorgenommen werden.  
Alle Bilddaten müssen in CMYK vorliegen,  
benötigen eine Auflösung von 300 dpi bei  
1:1-Darstellung und sollten als TIFF oder  
binäres EPS abgespeichert sein.  
Bitte überprüfen Sie die Einstellungen für  
Überfüllen und Überdrucken und achten Sie  
besonders auf das richtige Überdrucken von  
Schwarz.

#### SCHRIFTEN/GRAFIKEN

Die übermittelten Daten müssen alle für  
die Belichtung notwendigen Bestandteile  
enthalten (Bilder, Logos, Schriftfonds, etc.).  
Es dürfen keine modifizierten Schriften oder  
TrueType-Schriften benutzt werden.

#### FARBVORLAGE/PROOF

Ohne Proof keine Gewähr für die Farb-  
wiedergabe. Von Dateien, die rechtzeitig zum  
Druckunterlagenschluss eingendet werden,  
wird auf Wunsch gegen Rechnung ein Proof  
zur Freigabe angefertigt.

#### SATZ- UND KORREKTURARBEITEN

Fehlbelichtungen aufgrund von unvollstän-  
digen oder fehlerhaften Dateien, falschen  
Einstellungen oder unvollständigen Angaben  
werden berechnet. Das gilt gleichermaßen für  
zusätzliche Satz- oder Korrekturarbeiten.

### DIGITAL

#### NEWSLETTER

Dateiformat: JPG, PNG oder GIF.  
Maximal 150 KB, statisches Format.

### PRINT + DIGITAL

#### DATENANLIEFERUNG

**Bitte senden Sie Ihre Daten an:**  
Jutta Schedewy  
Tel. +49 69 7595 1853  
jutta.schedewy@dfv.de